B2 - Voorgevel
1 : 100

B2 - Rechterzijgevel
1 : 100

B2 - Achtergevel
1 : 100

B2 - Linkerzijgevel
1 : 100

STANDAARD RENVOOI 1:100

- dakelement
- baksteen metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- binnenwand zwaar
- binnenwand licht
- kanaalplaatvloer
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
- dekvloer
- tegelwerk
- meterkast
- 30 — 30 min. brandscheiding
- 60 — 60 min. brandscheiding
- R — Rookmelder

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ruimtereservering voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aantallen zie BENG-berekening
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluiddempende) ventilatieroosters boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 3250 + NAP

architecten TEAM nijkerk

project:	**SPAANSE LEGER** Nijkerk		
opdrachtgever:	Spaanse Leger B.V.	Spaceshuttle 38, Amersfoort	
uitwerking:	VDNDP bouwingenieurs bv Hembrug	0657500077	info@vdndp.nl
constructeur:			

projectleider:	dhr. F. Alebregtse	datum:	10-06-2021
bouwkundige:	TvK, TS, MfV	wijziging:	
onderdeel:	GEVELS - BLOK B2	project nr:	20-0962
(formaat) schaal:	(A1) 1:100	tekening nr:	BR-B2-201